

Bilaga 5 – Minireningsverk

Uppgifter om reningsverket (funktion och reningsförmåga)

Fabrikat:.....	Modell:.....
Testad enligt standard EN-12566-3 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Obligatoriska bilagor:	
<input type="checkbox"/> Bifogar prestanda deklARATION med resultat av provtagning	
<input type="checkbox"/> Bifogar detaljerad beskrivning och ritning av verkets alla delar	
Efterpolering: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
<input type="checkbox"/> Forsorfälla, beskriv omhändertagande:.....	
<input type="checkbox"/> Annat (Biodamm/infiltration/biofilterdike), ange vad:.....	
<input type="checkbox"/> Bifogar ritning på efterpoleringen	
Utsläppspunkt:.....	

Dricksvattenkvalitet

Kan verket uppnå förväntad rening med fastighetens dricksvattenkvalitet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Uppgifter om installation, drift och underhåll

<u>Installation</u>	
<input type="checkbox"/> Bifogar tillverkarens installationsanvisningar samt installationsintyg	
<u>Larm</u>	
Finns larmfunktioner <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Typ av larm (ex lampa, sms):.....	
Ange vilka händelser som utlöser larmet:.....	
<u>Drift och underhåll</u>	
Hur hanteras verket vid längre frånvaro?.....	
Kan bräddning ske? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Ange anledning till att bräddning skulle kunna ske:.....	
<input type="checkbox"/> Bifogar drifts- och underhållsinstruktioner (kan även kallas checklista/egenkontroll, i dessa instruktioner bör det finnas med en lista över vanliga fel och möjliga åtgärder)	
Kommer serviceavtal att tecknas? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
<i>Ansvarig för den yrkesmässiga servicen</i>	
Namn	Tel
E-post	

Kemikaliehantering

Namn på fällningskemikalie:..... Typ av kemikaliedosering: Flödesstyr
Förprogrammerat

Hur ofta behöver kemikalier fyllas på?.....ggr/år Hur stor är åtgången?.....kg/år

Varifrån kommer kemikalier att införskaffas?.....

Redovisning av slamhantering

Slamavskiljning sker I separat behållare Integrerat i reningsverket

Verkets rekommenderade tömningsintervall:.....ggr/år

Eget omhändertagande av slam Ja Nej

Beskriv omhändertagandet.....

Bifogar slamtömningsinstruktioner